

## Datenblatt Schilder, dreifach

### Produktbeschreibung

#### Anwendung

Die aus Stahl hergestellten Schilder sind robust und durch eine Plastikumrandung geschützt. Jedes Schild wird mit magnetischen Zeichen ausgeliefert (Zahlen/Buchstaben). Die drei Schilder werden an eine stabile Plastikplatte montiert. Ein kompletter Satz besteht aus drei Schildern, einer Befestigungsplatte und Halterungen. Dreifachschilder werden typischerweise oberhalb großer Flächen verwendet.



#### Abmessungen

Standardmaße und max. Zeichenlänge:

Schildabmessungen	Max. Positionen	Zeichenhöhe	Leseentfernung	Gesamtgewicht
300 x 300 mm	2	200 mm	40 m	3,1 kg
450 x 450 mm	2	300 mm	60 m	6,8 kg

#### Schilder

Standardfarbe Schild:	Gelb	Standardfarbe Zeichen:	Black
Optionale Schildfarben:	Weiß Rot Grün Orange Blau	Optionale Zeichenfarben:	Gelb Weiß Rot Grün Orange Blau

Bitte achten Sie auf einen ausreichenden Kontrast zwischen den Farben von Schild und Zeichen.

### Spezifikationen

<b>Befestigungsplatte:</b>	Harte PVC-Platte, 6 mm stark.
<b>Befestigungszubehör:</b>	9 x S-Klammern, 3 x 0,5 m Kette, 1 x geschlossene Klammer.
<b>Schild</b>	
Standard:	1 mm Stahlblech
Verzinkung:	Sendzimir
Gelbe Schilder:	Beidseitig lackiert 5 µm, doppelte Polyestergrundierung 20 µm
Weitere Farben:	Standardverzinktes Blech. Beidseitig farbig, mittels Folie 80 µm
<b>Plastikumrandung</b>	
Material:	Plastik mit Stahlklemmen innen.
<b>Zeichen</b>	
Material:	Schwarzer Gummimagnet + 0,8 mm schwarze Folie
Weitere Farben:	0,5 mm Gummimagnet + Farbfolie 80 µm.
<b>Gewicht</b>	
Befestigungsplatte:	Ca. 10 kg/m <sup>2</sup>
Befestigungszubehör:	Ca. 0,20 kg total
Schild:	Ca. 8,0 kg/m <sup>2</sup>
Plastikumrandung:	Ca. 65 g/m
Zeichen:	Ca. 18 g/pc Zeichengröße 200 Ca. 40 g/pc Zeichengröße 300